

SL-308UK DC系列



SL-308D-12UK / SL-308D-24UK

产品特点:

- 适用于在英规面板的国家和地区
- 单红外面板开关
- 内置12/24V电源组, 可替换常规的墙壁开关
- 开灯方式: Auto-on/Manual-on可选, 在Manual-on模式下, 可手动开灯
- Test/Presentation模式, 为使用者带来便捷
- Walk-through/Bi-Level模式, 节能优异
- 延时模式: 15s~30min可调
- 传感器控制开关(开/自动/关), 在出现故障后检查使用
- 灵敏度调节: 二种传感器(PIR/光感)灵敏度可调
- SPDT继电器应用在照明控制/建筑管理系统

技术参数:

	SL-308S12UK	SL-308D12UK	SL-308S24UK	SL-308D24UK
输入电压	12VDC		24VDC	
控制信号输出值	1路 (12VDC,15mA)	2路 (12VDC,15mA)	1路 (24VDC,15mA)	2路 (24VDC,15mA)
可选SUREN组件(电源/控制)	PS-112	PS-212	PS-124	PS-224
继电器	SPDT, 30VDC, 1A			
红外管	数字二元红外管			
认证	CE			
工作湿度	-20°C ~ +55°C			
相对湿度	0% ~ 90% 无冷凝			
尺寸	86mm(W)×86mm(H)×42mm(D)			

探测器光学视区示意图:



SL-308S-12UK / SL-308S-24UK

